



HARRIER-LED

IP 20



Popis: Nízké interiérové svítidlo HARRIER-LED je vhodné pro osvětlení administrativních budov, škol a komerčních prostor

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

Těleso: Lakovaný hliníkový profil RAL 9003

Kryt: MP – optický mikroprizmatický kryt

Uchytení: Montáž do stropních podhledových modulů 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm. Přímé upevnění na strop pomocí nosného rámu (119007). Zavěšení pomocí lankových závěsů (119006). Upevnění do otvoru v sádkartonu pomocí držáků (119005).

Připojení: Připojení pomocí volného napájecího kabelu z externího předřadníku do svorkovnice (svorkovnice není součástí balení)

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h
L70B10 ta30 – 80 000h

Na objednání: MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h,3h)


DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní oleofobní či antibakteriální ochrana)

Třída	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)		
119000	HARRIER-LED-4950-4K	4000	3850	42	596 x 596 x 12

- zvláštní výbava

119005	Sada držáků do SDK HARRIER-LED
119006	Sada lankového závěsu HARRIER-LED
119007	Nosný rám pro přisazenou montáž HARRIER-LED (RAL9003)



HARRIER-LED-4K, IP20

