



BARBET-LED-BAP

IP 40



Popis: Vestavné interiérové svítidlo BARBET-LED-BAP používa parabolickou mřížkou a spoločne s LED zdroji nabízí nízku spotřebu a hodnotu oslnění. Svítidlo je vhodné k osvětlení UGR 19, kanceláří, zasedacích místností, škol a komerčních prostor. Design svítidla lze zvolit dle umístění mřížky ve svítidle.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Mřížka: BAP – parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
MIRO – parabolická mřížka vyrobená z vysoce leštěného hliníkového plechu MIRO SILVER®

Uchycení: Montáž do stropních modulů 600x600 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkkartonu. Minimální výška volné dutiny v podhledu je 200 mm.

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 75 000h
L70B10 ta30 – 110 000h


Na objednání: MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti
ISODOM – 3-pólová vnější svorkovnice pro snadnější montáž

		Tc/A	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
050890	BARBET-LED-SQ-BAP-T-3600-4K	4000	2526	23	597 x 597 x 55
050891	BARBET-LED-SQ-BAP-T-5300-4K	4000	3644	33	597 x 597 x 55
050892	BARBET-LED-SQ-BAP-D-5300-4K	4000	3644	33	597 x 597 x 55
050893	BARBET-LED-SQ-BAP-D-7500-4K	4000	5162	51	597 x 597 x 55
050894	BARBET-LED-SQ-BAP-Q-5280-4K	4000	3644	33	597 x 597 x 55
050895	BARBET-LED-SQ-BAP-Q-7500-4K	4000	5162	51	597 x 597 x 55


- zvláštní výbava

051138 Sada úchyťů SDK BALOT2/VERTIGO/BARBET


(lm)* – světelný tok svítidla, (W)** – příkon svítidla



BARBET-LED-BAP-4K, IP40



MODEL D



MODEL T



MODEL Q

