



## HARRIER-LED

IP 20



**Popis:** Nízké interiérové svítidlo HARRIER-LED je vhodné pro osvětlení administrativních budov, škol a komerčních prostor

**Předřadník: EP** – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

**Těleso:** Lakovaný hliníkový profil RAL 9003

**Kryt: MP** – optický mikroprizmatický kryt

**Uchytení:** Montáž do stropních podhledových modulů 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm. Přímé upevnění na strop pomocí nosného rámu (119007). Zavěšení pomocí lankových závěsů (119006). Upevnění do otvoru v sádkartonu pomocí držáků (119005).

**Připojení:** Připojení pomocí volného napájecího kabelu z externího předřadníku do svorkovnice (svorkovnice není součástí balení)


**Kalkulovaná životnost – LED modulů:** L80B10 ta30 – 50 000h  
L70B10 ta30 – 80 000h

**Na objednání: MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h,3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní oleofobní či antibakteriální ochrana)

Třída	(lm)*	(W)**	Arb.C (mm)	
119000 HARRIER-LED-4950-4K	4000	3850	42	596 x 596 x 12
<b>- zvláštní výbava</b>				
119005	Sada držáků do SDK HARRIER-LED			
119006	Sada lankového závěsu HARRIER-LED			
119007	Nosný rám pro přisazenou montáž HARRIER-LED (RAL9003)			



HARRIER-LED-4K, IP20

