



RUSSEL-LED

IP 65



Použití: Prachotěsné svítidlo RUSSELL-LED v krytí IP65 je určeno pro osvětlování hal a průmyslových prostor s maximální teplotou okolí 50°C

Předřadník: EP - elektronický 110-240V/50-60Hz

Těleso: Lakovaný hliníkový odlitek RAL 9005

Kryt: Tepelně tvrzené sodnovápenatokrémíčitě bezpečnostní sklo (vyzařovací úhel 120°)
PC LED optika (vyzařovací úhel 90°)

Uchycení: Pomocí závěsného oka nebo polohovatelného výložníku na nosný podklad

Připojení: Svítidlo je standardně vybaveno 2 m kabelem (3x1,5 mm²), který je ukončen spájenými (pocínovanými) konci vodičů

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h
L70B10 ta30 – 80 000h

Standardní výbava: závěsné oko

Na objednání: GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

		Tc _{ál}	(lm)*	(W)**	Ab _{0,2} C (mm)
-20°C ≤ t_a ≤ +50°C					
119014	RUSSELL-LED-19000-4K-90°	4000	19535	146	340 x 138 x 187
119015	RUSSELL-LED-26500-4K-90°	4000	25950	197	400 x 148 x 197
119017	RUSSELL-LED-19000-4K-120°	4000	18907	146	340 x 138 x 187
119018	RUSSELL-LED-26500-4K-120°	4000	25657	197	400 x 148 x 197



- zvláštní výbava

004749 karabina 6030 - zinek


119020 Výložník RUSSELL-LED-19000

119021 Výložník RUSSELL-LED-26500

(lm)* - světelný tok svítidla, (W)** - příkon svítidla




RUSSEL-LED-90°



— C0-C180 - - - - C90-C270

RUSSEL-LED-120°



— C0-C180 - - - - C90-C270