



BALOT-LED

IP 20 / IP 40



Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд. с повышенным требованием по содержанию

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: OP – оптический молочный рассеиватель
MP – оптический микропризматический рассеиватель


Система крепления: встроенный в подвесной потолок M 600 или M625 или гипсокартон, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

Подключение: безвинтовая клеммная колодка для внешней установки, макс. сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей


Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 75 000ч
L70B10 ta30 – 110 000ч

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)
MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)
RAL – остальные оттенки покраски
ISODOM – 3-полюсная клеммная колодка для упрощенной установки
2.7K-6.5K
NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

Маркировка: BALOT-LED-M 600, BALOT2-LED-M 625, BALOT3-LED - гипсокартон.



BALOT-LED-OP-4K, IP20/IP40



1		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AibC (mm)
- модуль 600					
050812	BALOT-LED-SQ-OP-5100-4K	4000	4175	50	597 x 597 x 64
050801	BALOT-LED-SQ-OP-6100-4K	4000	4932	52	597 x 597 x 64
050803	BALOT-LED-SQ-OP-7100-4K	4000	5688	62	597 x 597 x 64
050813	BALOT-LED-OP-5100-4K	4000	4175	34	1197 x 297 x 64
050805	BALOT-LED-OP-6100-4K	4000	4932	42	1197 x 297 x 64
050807	BALOT-LED-OP-7100-4K	4000	5688	50	1197 x 297 x 64
050809	BALOT-LED-OP-7600-4K	4000	6165	34	1495 x 297 x 64
050811	BALOT-LED-OP-8850-4K	4000	7110	42	1495 x 297 x 64

1		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AibC (mm)
- модуль 625					
050832	BALOT2-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	4175	34	620 x 620 x 64
050821	BALOT2-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	4935	42	620 x 620 x 64
050823	BALOT2-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	5688	50	620 x 620 x 64
050833	BALOT2-LED-OP-5100-4K	4000	4175	34	1247 x 307 x 64
050825	BALOT2-LED-OP-6100-4K	4000	4935	42	1247 x 307 x 64
050827	BALOT2-LED-OP-7100-4K	4000	5688	50	1247 x 307 x 64
050829	BALOT2-LED-OP-7600-4K	4000	6165	52	1546 x 307 x 64
050831	BALOT2-LED-OP-8850-4K	4000	7110	62	1546 x 307 x 64

1		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AibC (mm)	AibB (mm)
- гипсокартон						
050852	BALOT3-SQ-LED-OP-5100-4K	4000	4175	34	602 x 602 x 64	585 x 585
050841	BALOT3-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	4935	42	602 x 602 x 64	585 x 585
050843	BALOT3-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	5688	50	602 x 602 x 64	585 x 585
050839	BALOT3-LED-OP-5100-4K	4000	4175	34	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050845	BALOT3-LED-OP-6100-4K	4000	4935	42	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050847	BALOT3-LED-OP-7100-4K	4000	5688	50	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050849	BALOT3-LED-OP-7600-4K	4000	6165	52	1500 x 300 x 64	1485 x 285
050851	BALOT3-LED-OP-8850-4K	4000	7110	62	1500 x 300 x 64	1485 x 285

- специальное оснащение					
051209	051209 комплект крепежей SDK BALOT3-LED				
051210	051210 комплект крепежей SDK BALOT3-SQ-LED				

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

ISODOM

