



HOOVER-LED

IP 65



Применение: встроенная установка для просторов с требованием на более высокую степень защиты IP, т.е. больницы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника гарантирует упрощенное содержание

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: OP – оптический молочный рассеиватель

Система крепления: встроенный в подвесной потолок м600 ИЛИ м625 / гипсокартон, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

Подключение: безвинтовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 70 000ч
L70B10 ta30 – 100 000ч

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)


DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски


2.7K-6.5K

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

Система маркировки: HOOVER-LED-M 600, HOOVER2-LED- M 625x, HOOVER3-LED - гипсокартон.



HOOVER-LED-4K, IP65



HOOVR-LED-SQ.4K, IP65




Табл.	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
- электронный дроссель, М600			
057812	HOOVER-LED-SQ-OP-5100-4K	4000	3612 34 597 x 597 x 100
057801	HOOVER-LED-SQ-OP-6100-4K	4000	4321 41 597 x 597 x 100
057803	HOOVER-LED-SQ-OP-7100-4K	4000	5050 49 597 x 597 x 100
057813	HOOVER-LED-OP-5100-4K	4000	3612 34 1197 x 297 x 100
057805	HOOVER-LED-OP-6100-4K	4000	4321 41 1197 x 297 x 100
057807	HOOVER-LED-OP-7100-4K	4000	5051 49 1197 x 297 x 100
057809	HOOVER-LED-OP-7600-4K	4000	5402 52 1495 x 297 x 100
057811	HOOVER-LED-OP-8850-4K	4000	6314 62 1495 x 297 x 100

Табл.	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
- электронный дроссель, М625			
057832	HOOVER2-LED-SQ-OP-5100-4K, IP65	4000	3621 34 620 x 620 x 100
057821	HOOVER2-LED-SQ-OP-6100-4K, IP65	4000	4331 42 620 x 620 x 100
057823	HOOVER2-LED-SQ-OP-7100-4K, IP65	4000	5041 50 620 x 620 x 100
057833	HOOVER2-LED-OP-5100-4K	4000	3621 34 1247 x 307 x 100
057825	HOOVER2-LED-OP-6100-4K	4000	4331 42 1247 x 307 x 100
057827	HOOVER2-LED-OP-7100-4K	4000	5041 50 1247 x 307 x 100
057829	HOOVER2-LED-OP-7600-4K	4000	5396 52 1547 x 307 x 100
057831	HOOVER2-LED-OP-8850-4K	4000	6283 62 1547 x 307 x 100

Табл.	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
- электронный дроссель, гипсокартон			
057852	HOOVER3-LED-SQ-OP-6100-4K, IP65	4000	3621 34 620 x 620 x 100
057841	HOOVER3-LED-SQ-OP-7100-4K, IP65	4000	4331 42 620 x 620 x 100
057843	HOOVER3-LED-SQ-OP-5100-4K, IP65	4000	5041 50 620 x 620 x 100
057853	HOOVER3-LED-OP-5100-4K	4000	3621 34 1247 x 307 x 100
057845	HOOVER3-LED-OP-6100-4K	4000	4331 42 1247 x 307 x 100
057847	HOOVER3-LED-OP-7100-4K	4000	5041 50 1247 x 307 x 100
057849	HOOVER3-LED-OP-7600-4K	4000	5396 52 1500 x 305 x 100
057851	HOOVER3-LED-OP-8850-4K	4000	6283 62 1500 x 305 x 100

- специальное оснащение			
051143	комплект креплений для гипсокартона HOOVER3/HOOND3-LED		
051199	комплект креплений для гипсокартона HOOVER3/HOOND3-LED-SQ		

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность