

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU MAWERICK/2-LED

Svítlidla MAWERICK/2 jsou LED svítidla, určená pro montáž do světelných řad. Používají se k osvětlování interiérů, jako jsou např. montážní haly, výrobní haly, obchodní domy, chodby apod.

### Postup montáže svítidla

1. Odklopte difuzor.
2. Odeberte reflektor.
3. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:  
na svorky L - fázový vodič  
na svorku N - nulový vodič  
na svorku  $\ominus$  - ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.

4. Vložte reflektor.

### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.



## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU MAWERICK/2-LED

Svítlidla MAWERICK/2 jsou LED svítidla, určená pro montáž do světelných řad. Používají se k osvětlování interiérů, jako jsou např. montážní haly, výrobní haly, obchodní domy, chodby apod.

### Postup montáže svítidla

1. Odklopte difuzor.
2. Odeberte reflektor.
3. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:  
na svorky L - fázový vodič  
na svorku N - nulový vodič  
na svorku  $\ominus$  - ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.

4. Vložte reflektor.

### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.



## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU MAWERICK/2-LED

Svítlidla MAWERICK/2 jsou LED svítidla, určená pro montáž do světelných řad. Používají se k osvětlování interiérů, jako jsou např. montážní haly, výrobní haly, obchodní domy, chodby apod.

### Postup montáže svítidla

1. Odklopte difuzor.
2. Odeberte reflektor.
3. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:  
na svorky L - fázový vodič  
na svorku N - nulový vodič  
na svorku  $\ominus$  - ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.

4. Vložte reflektor.

### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

