

IP65



Descripción

Luminaria antivandálica extremadamente robusta diseñada para entornos con alto riesgo de daños (prisiones, metros, ferrocarriles, hospitales psiquiátricos y otros). Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento de polvo (RAL 9016) – alternativamente acero inoxidable AISI304 o AISI316. Cubierta de policarbonato transparente altamente resistente, que con su diseño especial permite ver la luminaria desde los cuatro lados. Equipada de serie con tornillos de seguridad. Equipada con componentes electrónicos de alta calidad con una elevada vida útil de 100 000 h y un rendimiento de hasta 145 lm/W. La luminaria puede suministrarse con una luz nocturna (NL) integrada en la luminaria. Presenta una alta resistencia a las salpicaduras y al polvo IP65. Alta resistencia a los impactos IK11+ 120 J. Adecuada para temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C. La luminaria se fija al techo o a la pared mediante tornillos.

Especificaciones

Tensión de funcionamiento:

220-240 V / 50/60 Hz CA, 220-240 V CC

Fuente:

LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

El cuerpo:

Chapa de acero pintada RAL 9016

Tapa:

Material de PC (policarbonato) extremadamente duradero

Adjunto:

Fijación directa al techo o a la pared del espacio iluminado

Conexión:

Regleta de bornes tripolares sin tornillos, sección máxima de los cables 2,5 mm². La luminaria está preparada para la conexión en bucle (posibilidad de conectar dos cables).

Equipamiento de serie:

2x prensaestopas, arandelas con goma para sellar los orificios de montaje,
Tornillos de seguridad (debe pedir 004778 – Broca para tornillo de seguridad con llave Allen y pasador s=3)

Vida útil calculada – módulos LED:

L80B10 Ta 30 – 70 000 h

L70B10 Ta 30 – 100 000 h

Por encargo

3000K/4000K/5000K/6500K – cromaticidad temperatura

MULTI – alumbrado de emergencia permanente (1h, 3h)

EM – alumbrado de emergencia temporal (1h, 3h)

DIM – balasto electrónico regulable (DSI, DALI)

NEREZ – cuerpo de chapa de acero inoxidable (para la versión NEREZ baja la temperatura ambiente unos 5-10 °C)

RAL – otros colores

SENSOR MW – sensor de microondas (póngase en contacto con el servicio técnico si necesita un sensor)

LUZ NOCTURNA – Fuente LED integrada de 4-8 W para iluminación nocturna, 3K o 4K

Accesorios

Tornillo ISO 7380, A2, M5x12, pasador de seguridad

Número de artículo: **1975**

Tipo de producto: **004579**

Punta 25 para tornillo de seguridad TORX

Número de artículo: **1982**

Tipo de producto: **004586**

2025 Todos los derechos reservados. VYRTYCH a.s. no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de la información aquí facilitada y no se hace responsable de los acontecimientos que puedan producirse como resultado de una confianza sin reservas en esta información. La información aquí contenida no constituye una oferta comercial y no forma parte de un presupuesto o contrato, salvo confirmación por parte de VYRTYCH a.s..