

IP65


Descripción

Luminaria antivandálica robusta diseñada para entornos con alto riesgo de daños (prisiones, metros, ferrocarriles, hospitales psiquiátricos y otros). Cuerpo de chapa de acero con recubrimiento de polvo (RAL 9016) – alternatively acero inoxidable AISI304 o AISI316. Cubierta de policarbonato opalino de alta resistencia. Equipado de serie con tornillos de seguridad. Equipada con componentes electrónicos de alta calidad con una elevada vida útil de 100 000 h y una eficiencia de hasta 122 lm/W. Alta resistencia a las salpicaduras y al polvo IP65. Alta resistencia a los impactos IK10. Adecuada para temperaturas ambiente de -20 °C a +30 °C. La luminaria se fija en la pared con tornillos o con una caja de instalación en caso de instalación en hormigón.

Especificaciones

Tensión de funcionamiento:

220-240 V / 50/60 Hz CA, 220-240 V CC

Fuente:

LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

El cuerpo:

Chapa de acero pintada RAL 9016

Tapa:

Combinación de chapa pintada RAL 9016 y cubierta de policarbonato opalino

Reflector:

Chapa de acero pintada RAL 9016

Adjunto:

Marco suspendido

Conexión:

Regleta de bornes tripolares sin tornillos, sección máxima de los hilos 2,5 mm²

Equipamiento de serie:

2x prensaestopas, arandelas con goma para sellar los orificios de montaje, tornillos de seguridad (debe pedir 004778 – Punta para tornillo de seguridad con llave Allen y pasador s=3)

Vida útil calculada – módulos LED:

L80B10 Ta 30 – 70 000 h

L70B10 Ta 30 – 100 000 h

Por encargo

3000K/4000K/5000K/6500K – cromaticidad temperatura

MULTI – alumbrado de emergencia permanente (1h, 3h)

EM – alumbrado de emergencia temporal (1h, 3h)

DIM – balasto electrónico regulable (DSI, DALI)

1/3F – conexión monofásica o trifásica, sección máx. del conductor 2,5 mm²

II – Aislamiento clase II

VIDRIO – vidrio templado de seguridad

NEREZ -cuerpo de chapa de acero inoxidable (para la versión NEREZ baja la temperatura ambiente unos 5-10 °C)

RAL – otros colores

SENSOR MW – sensor de microondas (póngase en contacto con el servicio técnico si necesita un sensor)

LUZ NOCTURNA – Fuente de alimentación integrada de 4-8W LED para iluminación nocturna, 3K o 4K

Accesorios

Caja de montaje para luminaria STAFORD L=1 253 mm

Número de artículo: **22213**

Tipo de producto: **002022**

[Ficha técnica](#)

Caja de montaje para luminaria STAFORD L= 953 mm

Número de artículo: **939**

Tipo de producto: **002025**

[Ficha técnica](#)

Caja de montaje para luminaria STAFORD L= 653 mm

Número de artículo: **940**

Tipo de producto: **002026**

[Ficha técnica](#)

2025 Todos los derechos reservados. VYRTYCH a.s. no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de la información aquí facilitada y no se hace responsable de los acontecimientos que puedan producirse como resultado de una confianza sin reservas en esta información. La información aquí contenida no constituye una oferta comercial y no forma parte de un presupuesto o contrato, salvo confirmación por parte de VYRTYCH a.s..