

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU DECLARATION OF CONFORMITY

My / we **VYRTYCH a.s.**
Židněves 116, 294 06 Březno, Česká republika, IČO 27862470

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
hereby declare in our sole responsibility, that the

Výrobek / Product: Stacionární svítidla / Fixed general purpose luminaires

Typ / model: **EXTRA – LED, MULTIEXTRA – LED**

LED PCB – 5W – 100W

EXTRA-LED-X-118/218-1R-5-25W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-LED-X-118/218-2R-20-40W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-LED-X-136/236-1R-5-40W	-20°C ≤ ta ≤ 45°C
EXTRA-LED-X-136/236-2R-40-75W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-LED-X-158/258-1R-5-58W	-20°C ≤ ta ≤ 45°C
EXTRA-LED-X-158/258-2R-55-90W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-LED-X-118/218-1R-G2-5-25W	-20°C ≤ ta ≤ 50°C
EXTRA-LED-X-118/218-2R-G2-20-40W	-20°C ≤ ta ≤ 50°C
EXTRA-LED-X-136/236-1R-G2-5-40W	-20°C ≤ ta ≤ 50°C
EXTRA-LED-X-136/236-2R-G2-40-75W	-20°C ≤ ta ≤ 50°C
EXTRA-LED-X-158/258-1R-G2-5-58W	-20°C ≤ ta ≤ 50°C
EXTRA-LED-X-158/258-2R-G2-55-90W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-LED-X-158/258-2R-G2-90-130W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-LED-X-118/218-1R-5-25W	0°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-LED-X-118/218-2R-20-40W	0°C ≤ ta ≤ 30°C
MULTIEXTRA-LED-X-136/236-1R-5-40W	0°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-LED-X-136/236-2R-40-75W	0°C ≤ ta ≤ 30°C
MULTIEXTRA-LED-X-158/258-1R-5-55W	0°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-LED-X-158/258-2R-55-90W	0°C ≤ ta ≤ 30°C
IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, 	

EXTRA – II – LED, MULTIEXTRA – II – LED

LED PCB – 5W – 100W

EXTRA-II-LED-X-118/218-1R-5-25W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-II-LED-X-118/218-2R-20-40W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-II-LED-X-136/236-1R-5-40W	-20°C ≤ ta ≤ 45°C
EXTRA-II-LED-X-136/236-1R-5-40W – nerezové spony/ stainless steel clips	-20°C ≤ ta ≤ 50°C
EXTRA-II-LED-X-136/236-2R-40-75W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-II-LED-X-158/258-1R-5-55W	-20°C ≤ ta ≤ 45°C
EXTRA-II-LED-X-158/258-2R-55-90W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
EXTRA-II-LED-X-158/258-2R-90-130W	-20°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-118/218-1R-5-25W	0°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-118/218-2R-20-40W	0°C ≤ ta ≤ 30°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-136/236-1R-5-40W	0°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-136/236-2R-40-75W	0°C ≤ ta ≤ 30°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-158/258-1R-5-55W	0°C ≤ ta ≤ 40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-158/258-2R-55-90W	0°C ≤ ta ≤ 30°C
IP66, třída izolace II / class isolation II, IK10, 	

EXTRA-LED-PLUS/FROST

LED PCB – 5W – 100W

EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-136/236-5-30W	-40°C ≤ t _a ≤ 70°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-X-136/236-30-60W	-40°C ≤ t _a ≤ 60°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-158/258-10-30W	-40°C ≤ t _a ≤ 70°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-158/258-30-50W	-40°C ≤ t _a ≤ 65°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-X-158/258-50-70W	-40°C ≤ t _a ≤ 60°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-X-136/236-DALI-30-60W	-40°C ≤ t _a ≤ 55°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-158/258-DALI-30-50W	-40°C ≤ t _a ≤ 55°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-X-158/258-DALI-50-70W	-40°C ≤ t _a ≤ 55°C

IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽

EXTRA-LED-H-G2

LED PCB – 60W – 120W

EXTRA-LED-H-7500-258-G2-40-50W	-20°C ≤ t _a ≤ 45°C
EXTRA-LED-H-12550-258-G2-60-70W	-20°C ≤ t _a ≤ 45°C
EXTRA-LED-H-16700-258-G2-80-100W	-20°C ≤ t _a ≤ 50°C
EXTRA-LED-H-20000-258-G2-100-120W	-20°C ≤ t _a ≤ 40°C

IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽

1R – Jedna řada LED modulů ve svítidle / One row of LED modules in the luminaire

2R – Dvě řady LED modulů ve svítidle / Two rows of LED modules in the luminaire

X – Označení světelného toku LED zdrojů / Marking of luminous flux of LED sources

H – provedení s optikou – hlubokozářič / „H“ version - deep radiant

je ve shodě s následujícími normami:
are in conformity with following standards:

ČSN EN 60598-1:2015 včetně změn	EN 60598-1:2015 including amendments
ČSN EN 60598-2-1:1997 včetně změn	EN 60598-2-1:1988 including amendments
ČSN EN 60598-2-22:2015 včetně změn	EN 60598-2-22:2014 including amendments
ČSN EN 60598-2-24:2014	EN 60598-2-24:2013
ČSN EN 62471:2009	EN 62471:2008
ČSN EN 62262:2004	EN 62262:2002
ČSN EN IEC 55015:2020 včetně změn	EN IEC 55015:2019 including amendments
ČSN EN IEC 61000-3-2:2019 včetně změn	EN IEC 61000-3-2:2019 including amendments
ČSN EN 61547:2010	EN 61547:2009

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů:
and following EU-directives:

NV 118/2016 Sb. v platném znění	2014/35/EU including amendments
NV 117/2016 Sb. v platném znění	2014/30/EU including amendments
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU including amendments
NV 391/2016 Sb. v platném znění	2015/863/EU including amendments

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16
Date of CE marking: 16



VYRTYCH a.s., Židněves 116
294 06 Březno, Česká republika
IČO: 27862470, DIČ CZ27862470

Židněves, 12. 08. 2024

Místo a datum vydání
Place and date of issue

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Beneš', written over a horizontal line.

Petr Beneš
Vedoucí technického úseku
Head of the technical department