

Jasně definované kódy umožní snadné a rychlé sestavení kusovníků, což povede k nižší administrativní zátěži a rychlejší výrobě. Jednotný a srozumitelný systém značení sníží chybovost při sestavování kusovníků, což zefektivní celý výrobní proces a minimalizuje vznik problémů.

Article Number **5 2 3 4 2**

Product Type V 004 1 K 12 025 - 84 0 D2 2 PD 66 00 08 S

Název svítidla

01 - KERN
02 - AQUA-110
03 - LORD
04 - EXTRA
05 - EXTEND
06 - COTON
07 - TOSA
08 - SHIBA
09 - KISHU
010 - HARRIER
011 - RUSSELL
012 - BORDER

Typ svítidla

A - ANTIVANDAL
C - ČISTÉ PROSTORY
T - EXTRÉMNÍ TEPLOTY
I - INTERIER
E - NOUZOVÁ SVÍTLIDLA
P - PRŮMYSL
V - EX1/21
W - EX2/21
Z - EX2/22

Délka svítidla

- 01** - Lineární - délka 100-199 - **L01**
- 02** - Lineární - délka 200-299 - **L02**
- 03** - Lineární - délka 300-399 - **L03**
- 04** - Lineární - délka 400-499 - **L04**
- 05** - Lineární - délka 500-599 - **L05**
- 06** - Lineární - délka 600-699 - **L06**
- 07** - Lineární - délka 700-799 - **L07**
- 08** - Lineární - délka 800-899 - **L08**
- 09** - Lineární - délka 900-999 - **L09**
- 10** - Lineární - délka 1000-1099 - **L10**
- 11** - Lineární - délka 1100-1199 - **L11**
- 12** - Lineární - délka 1200-1299 - **L12**
- 13** - Lineární - délka 1300-1399 - **L13**
- 14** - Lineární - délka 1400-1499 - **L14**
- 15** - Lineární - délka 1500-1599 - **L15**
- 16** - Průměr - 000-049 - **D01**
- 17** - Průměr - 050-099 - **D02**
- 18** - Průměr - 100-149 - **D03**
- 19** - Průměr - 150-199 - **D04**
- 20** - Průměr - 200-249 - **D05**
- 21** - Průměr - 250-299 - **D06**
- 22** - Průměr - 300-399 - **D07**
- 23** - Průměr - 400-499 - **D08**
- 24** - Průměr - 500-599 - **D09**
- 25** - Průměr - 600-699 - **D10**
- 26** - Průměr - 700-799 - **D11**
- 27** - Průměr - 800-899 - **D12**
- 28** - Průměr - 900-999 - **D13**
- 29** - Průměr - 1000-1099 - **D14**
- 30** - Průměr - 1100-1199 - **D15**
- 31** - Průměr - 1200-1299 - **D16**
- 32** - Průměr - 1300-1399 - **D17**
- 33** - Průměr - 1400-1499 - **D18**
- 34** - Průměr - 1500-1599 - **D19**
- 44** - Obdélník - 420 x 440

Světelný tok LED modulů

např. 025 = 2500lm

CRI/CCT

82	- CRI80/ 2700K -	827
83	- CRI80/ 3000K -	830
88	- CRI80/ 3500K -	835
84	- CRI80/ 4000K -	840
85	- CRI80/ 5000K -	850
89	- CRI80/ 5700K -	857
86	- CRI80/ 6000K -	860
87	- CRI80/ 6500K -	865
92	- CRI90/ 2700K -	927
93	- CRI90/ 3000K -	930
98	- CRI90/ 3500K -	935
94	- CRI90/ 4000K -	940
95	- CRI90/ 5000K -	950
99	- CRI90/ 5700K -	957
96	- CRI90/ 6000K -	960
98	- CRI90/ 6500K -	965

Elektrické Zapojení

AA - ON/OFF - **ND**
AN - ANALOG 1-10V - **AN**
BT - BT - BlueTooth + DALI2 - **BTD2**
CB - Central Battery System - **CB**
D1 - DALI1 - **D1**
D2 - DALI2 - **D2**
MA - Trvalé nouzové osvětlení 1H - **M1**
MB - Trvalé nouzové osvětlení 3H - **M3**
MC - Trvalé nouzové osvětlení 1H, Autotest - **M1A**
MD - Trvalé nouzové osvětlení 3H, Autotest - **M3A**
ME - Trvalé nouzové osvětlení 1H + DALI1 - **M1D**
MF - Trvalé nouzové osvětlení 3H + DALI1 - **M3D**
MG - Trvalé nouzové osvětlení 1H, Autotest + DALI1 - **MA1D**
MH - Trvalé nouzové osvětlení 3H, Autotest + DALI1 - **MA3D**
MI - Trvalé nouzové osvětlení 1H + DALI2 - **M1D2**
MJ - Trvalé nouzové osvětlení 3H + DALI2 - **M3D2**
MK - Trvalé nouzové osvětlení 1H, Autotest + DALI2 - **A1D2**
ML - Trvalé nouzové osvětlení 3H, Autotest + DALI2 - **A3D2**
MM - Trvalé nouzové osvětlení 1H, DALI + ON/OFF - **MD1E**
MN - Trvalé nouzové osvětlení 3H, DALI + ON/OFF - **MD3E**
MP - Trvalé nouzové osvětlení 1H, DALI + DALI1 - **MD1D**
MQ - Trvalé nouzové osvětlení 3H, DALI + DALI1 - **MD3D**
MR - Trvalé nouzové osvětlení 1H, DALI + DALI2 - **D1D2**
MS - Trvalé nouzové osvětlení 3H, DALI + DALI2 - **D3D2**
NA - Dočasně nouzové osvětlení 1H - **NM1**
NB - Dočasně nouzové osvětlení 3H - **NM3**
NC - Dočasně nouzové osvětlení 1H, Autotest - **NM1A**
ND - Dočasně nouzové osvětlení 3H, Autotest - **NM3A**
NE - Dočasně nouzové osvětlení 1H, DALI - **NMD1**
NF - Dočasně nouzové osvětlení 3H, DALI - **NMD3**
SC - Čidlo control and presence detection - **SCD2**
SH - Čidlo HF - **SHF**
SP - Čidlo PIR - **SP**

Typ baterie

O - bez baterie
N - NiCd
L - LiFePO₄

Kryt

GA - Sklo asymetr
GB - Sklo double asymetr
GC - Sklo čiré
GD - Sklo + opál/ matelux
GM - Sklo + mikropřisma
GN - Sklo + mikropřisma + opál
GT - Sklo matelux
GU - Sklo mikropřisma UGR
LB - 125°- 165°
LL - 101° - 125°
LM - 51°- 75°
LS - 25°- 51°
LW - 76°- 100°
LT - 1° - 15°
AA - Type I very short
AB - T4 I
AC - Type II very short 1
AD - Type II medium
AE - Type II very short 2
AF - Type IV short
AG - T4 II
MD - Mikropřisma + opál
MP - Mikropřisma
MU - Mikropřisma UGR
PA - Plexi asymetr
PB - Plexi double asymetr
PC - Plexi PC + čiré
PD - Plexi PC opál
PE - Opál PMMA
PM - Plexi PC + mikropřisma
PN - Plexi mikropřisma + opál
PO - Plexi PC + opál PMMA
PU - Plexi mikropřisma UGR

Elektrické propojení

- 0 - bez propoje
- 1 - 3x1,5 mm²
- 2 - 3x2,5 mm²
- 3 - 4x1,5 mm²
- 4 - 4x2,5 mm²
- 5 - 5x1,5 mm²
- 6 - 5x2,5 mm²
- 7 - 6x1,5 mm²
- 8 - 6x2,5 mm²
- 9 - 7x1,5 mm²
- 10 - 7x2,5 mm²

IP

20 - IP20
23 - IP23
40 - IP40
43 - IP43
44 - IP44
50 - IP50
54 - IP54
55 - IP55
65 - IP65
66 - IP66
67 - IP67
68 - IP68
69 - IP69
01 - IP20/40
02 - IP20/43
03 - IP50/66
04 - IP66/67/68/69
05 - IP66/67
06 - IP66/68
07 - IP66/69
08 - IP66/67/68
09 - IP66/67/69

Barva svítidla

B - Černá RAL 9005
E - ELOX
M - Nerez AISI304
N - Nerez AISI316
S - Šedá RAL 7035
T - Stříbrná RAL 9006
W - Bílá RAL 9016

Interní označení

Extrémní teploty

- 00 - Neobsahuje
- 01 - T60
- 02 - T65
- 03 - T70
- 04 - T75
- 05 - F15
- 06 - F20
- 07 - F25
- 08 - F30
- 09 - F35
- 10 - F40

Product Name

EXTRA - EX1/21- K - L12 - 840- 2500- 0 D2 - 08 - PD

Interní označení